

TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett



Høykvalitets en-komponent akryl fugemasse. Anbefales til tetting og fylling av fuger mellom alle trematerialer: paneler, parkett, listverk, vindus- og dørkarmer. Skaper fleksible, holdbare og tette fyllinger. Etter herding kan den slipes og males. Inneholder ikke løsemidler.



FORDELER

- høy elastisitet etter herding, ingen krymping
- kan males og slipes etter herding
- splintsikker
- tilgjengelig i forskjellige trefarger
- luktfri og kjemisk nøytral
- mulighet for påføring av flere lag etter herding

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

- utfylling av fuger rundt trerammer, gulvlister, vinduskarmer
- Forsegling av parkett og trepanel
- tetting av mellomrommet mellom trinn og trappetrinn
- fylling av mellomrom mellom parkett og vegg

TEKNISKE DATA

Uherdet - testet ved 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet	Verdi
Tetthet (ISO 2811-1) [g/ml].	1,60 - 1,62
Huddannelsestid [min]	15 - 25
Driftstid [min]	10 - 12
Herdehastighet [mm/24 timer].	0,5 - 1
Herdet - testet etter 4 uker ved 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet	Verdi

Temperaturbestandighet [°C]	-20 - +80
Betingelser for anvendelse	Verdi
Temperatur på underlaget [°C]	+5 - +40
Emballasjetemperatur [°C]	+5 - +25
Brukstemperatur [°C]	+5 - +40
Farge	Verdi
Gran	+
Bøk	+
Eik	+
Furu	+
Valnøtt	+

METODE FOR PÅFØRING

Les sikkerhetsanvisningene på før bruk.

Klargjøring av overflate

- Overflatene som skal limes, skal være rene og tørre (ikke matte), fri for støv, rust, løse biter av gammel fugemasse, fri for fett, olje og maling og andre forurensninger som reduserer vedheftingen av fugemassen.
- For å unngå forurensning rundt fugen og for å opprettholde en jevn linje, må det brukes klebebånd som må fjernes umiddelbart etter at fugemassen er behandlet.
- På de fleste underlag trenger du ikke å bruke primer, men på enkelte overflater kan det være nødvendig med primer for å forbedre vedheftet.

Klargjøring av produktet

- Produktet bør kondisjoneres i romtemperatur før påføring.

Bruksmetode

- Før bruk kutter du av enden på patronen slik at en del av gjengen blir igjen til å skru inn utløpsdysen (applikatoren). Kutt utløpsdysen i en spiss vinkel på 45 grader i forhold til sveisens bredde.
- Klem ut tetningsmassen ved hjelp av en mekanisk eller pneumatisk klemme.
- Fugene bør glattes ut med en fugemassekloss eller spatel.
- Fjern maskeringsteipen før epidermis dannes.
- La fugen herde helt.

Arbeid i etterkant av bruk

- Rengjør med såpe og vann før herding.
- Etter herding skal fugemassen fjernes fra hendene med såpe og vann og fra verktøy på mekanisk måte.
- Nypåført fugemasse skal beskyttes mot regn og direkte eksponering for vann i minst 6 timer.
- IKKE VASK HENDENE MED ORGANISKE LØSEMIDLER.

Begrensninger / kommentarer

- Forsegleren skal ikke brukes på bituminøse overflater, naturgummibaserte underlag, kloroprenunderlag eller byggematerialer som kan avgi oljer, myknere eller løsemidler.
- Forsegleren er ikke beregnet for tetting av fuger i naturstein, f.eks. granitt, sandstein, marmor osv.
- Fugemassen anbefales ikke til fuger som er permanent under vann, da det kan oppstå fysiske endringer.
- Ikke egnet for liming av akvarier og terrarier.
- Tetningsmassen er ikke beregnet for strukturelle vinduer.
- Tetningsmassen er ikke beregnet for både matkontakt og medisinsk bruk. Produktet er ikke testet eller sendt inn til godkjenningstester for medisinsk og farmasøytisk bruk.
- Det anbefales å gjøre en prøvetest før maling, spesielt med løsemiddelbaserte malinger.
- Ikke bruk på PP, PE - ingen vedheft.
- Tetningsmassen skal ikke brukes på følsomme metalloverflater, f.eks. kobber og kobberlegeringer og speilsølv.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Alle oppgitte parametere er basert på forsøk og laboratorietester i henhold til produsentens interne standarder og er sterkt avhengig av produktets herdebetingelser (temperatur på emballasjen, miljøet, underlaget, kvaliteten på utstyret som brukes og kompetansen til den som påfører produktet).

TRANSPORT/LAGRING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen.

Oppbevares i originalemballasjen på et tørt sted, beskyttet mot frost og overoppheting, ved en temperatur på +5 °C til +25 °C.

KATALOGDATA

Nominelt volum / størrelse	Farge	Antall stykker per pakke	Indeks	EAN-kode
280 ml	bøk	6	10051036	5902120227105
280 ml	eik	6	10051037	5902120227181
280 ml	valnøtt	6	10051038	5902120227440
280 ml	furu	6	10051071	5902120227266
280 ml	gran	6	10051105	5902120227341

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Se produktdatabladet for mer informasjon.

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med prinsippene til vårt selskap og våre leverandører. Selv om de foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, bør hver bruker av dette materialet på alle mulige måter forvisse seg om at det leverte materialet er egnet til de formål han eller hun har til hensikt å bruke det, blant annet ved å teste sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feilaktig eller mangelfull bruk av materialet.