

RS TAPE

TETNINGSBÅND FOR TAKTEKKING



Selvklebende bitumen-tettingstape med beskyttende lag av aluminium for rask vanntetting ved taktekkning og generelt byggearbeid. Opprettholder utmerket vedheft selv ved lave temperaturer.

FORDELER

- ▶ selvvulkaniserende
- ▶ skaper en umiddelbar forsegling
- ▶ vær-, vann- og UV-beständig

BRUKSOMRÅDE

- ▶ limer og tetter metall, plast, betong, murverk, gips, tre og glass
- ▶ spesielt egnet for tetting:
 - sømmer, hull, fuger, sprekker og rifter i takbelegg
 - Takbeslag på takrenner, takfot, skorsteiner, takvinduer, ventilasjonsskorsteiner og takvinduer.
 - takrennesystemer, nedløpsrør
 - fuger mellom glatte og porøse overflater, f.eks. tak og vegg



STANDARDS OG SERTIFIKATER

Oppfyller kravene i EN 13970:2004+A1:2006

TEKNISKE DATA

Overflatemasse [kg/m ²]	± 1,5 0,2
Tykkelse på beltet [mm]	± 1,5 0,2
Mykningspunkt [°C]	≥ 85
Reaksjon på brann	Klasse E
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	- 20
Maksimal strekkfasthet [N/mm]	200/50
Vanntett	Oppfyller kravene
Bruddstyrke [N]	> 30
Overføringshastighet for vanndamp Sd [m]	≥ 1500
Limingskraft [N/mm]	> 60/25
Brukstemperatur [°C]	5 til 45

RS TAPE TETNINGSBÅND FOR TAKTEKKING



METODE FOR PÅFØRING

Klargjøring av substrat

- Overflaten som skal forsegles, skal være ren, tørr og avfettet.
- Fjern løs gammel lakk og rust, og slip overflaten.
- Porøse og støvete underlag bør forbehandles for optimal vedheft.

Bruksanvisning

- Teipen er selvklebende og vulkaniserer i kulde.
- Påfør tapen mens du fjerner beskyttelsesfilmen.
- Glatt ut tapen etter påføring for å unngå luftbobler.
- Trykk godt for å tilpasse tapen til underlaget.
- Skjøtene på båndseksjonene skal overlappe hverandre med minst 25 mm.
- Hvis det brukes flere lag med tape, må overlappingen være minst 50 mm.

RESTRIKSJONER PÅ BRUK

- Tapen har god vedheft på utvalgte typer PVC-overflater. Test tapens vedheft ved å påføre en del av den på et lite område før den endelige påføringen.
- Ikke bruk produktet på underlag som er beregnet for fotgjenger- eller biltrafikk.

OPPBEVARING

Produktet skal beskyttes mot direkte sollys og oppbevares i originalemballasjen, på et kjølig og tørt sted, ved en temperatur på +10^(o)C til +30°C.

KATALOGDATA

Indeks	Alias	EAN-kode	Farge	Dimensjoner	Antall stykker per kartong
10045386	DAT-TF-AL-075	5907516956744	aluminium	7,5 cm x 10 m	4
10045351	DAT-TF-AL-100	5907516956751	aluminium	10 cm x 10 m	3
10045358	DAT-TF-AL-150	5907516956768	aluminium	15 cm x 10 m	2
10045370	DAT-TF-AL-200	5907516956775	aluminium	20 cm x 10 m	1
10045379	DAT-TF-AL-300	5907516956782	aluminium	30 cm x 10 m	1
10045353	DAT-TF-BR-100	5907516957635	brun	10 cm x 10 m	3
10045356	DAT-TF-BR-150	5907516957659	brun	15 cm x 10 m	2
10045375	DAT-TF-BR-200	5907516957673	brun	20 cm x 10 m	1

RS TAPE TETNINGSBÅND FOR TAKTEKKING



Indeks	Alias	EAN-kode	Farge	Dimensjoner	Antall stykker per kartong
10045383	DAT-TF-BR-300	5907516957697	brun	30 cm x 10 m	1
10045372	DAT-TF-AN-100	5907516956799	antrasitt	10 cm x 10 m	3
10045371	DAT-TF-AN-150	5907516956805	antrasitt	15 cm x 10 m	2
10045373	DAT-TF-AN-200	5907516956812	antrasitt	20 cm x 10 m	1
10045380	DAT-TF-AN-300	5907516956829	antrasitt	30 cm x 10 m	1
10045352	DAT-TF-CE-100	5907516956836	murstein	10 cm x 10 m	3
10045369	DAT-TF-CE-150	5907516956843	murstein	15 cm x 10 m	2
10045374	DAT-TF-CE-200	5907516956850	murstein	20 cm x 10 m	1
10045382	DAT-TF-CE-300	5907516956867	murstein	30 cm x 10 m	1
10045354	DAT-TF-TE-100	5903518056154	terrakotta	10 cm x 10 m	3
10045355	DAT-TF-TE-150	5903518056185	terrakotta	15 cm x 10 m	2
10045376	DAT-TF-TE-200	5903518056178	terrakotta	20 cm x 10 m	1
10045384	DAT-TF-TE-300	5903518056161	terrakotta	30 cm x 10 m	1
10045377	DAT-TF-GR-150	5902120161713	grafitt	15 cm x 10 m	2

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Normale regler for yrkeshygiene må overholdes.

Utarbeidelsesdato
06.09.2022

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med prinsippene til vårt selskap og våre leverandører. De foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, men hver bruker av dette materialet bør på alle mulige måter forvise seg om at det leverte materialet er egnet til de formål han eller hun har tiltenkt seg, inkludert testing av sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå følge av feilaktig eller mangelfull bruk av materialet.